



Pos. Nr. Rep.	Stück/ Gerät Qty./ Unit Qté./ Unité	Bestellbezeichnung	Bestell-Nr. / Part No. / Référence	Description	Désignation
		<b>Ausführung nach Ersatzteildarstellung Nr. 550 80 111 – 07/2018</b>	<b>F 550 S -54/26 TW L/R</b>	<b>Version acc. to exploded view no. 550 80 111 - 07/2018</b>	<b>Version selon vue d'explosion no. 550 80 111 - 07/2018</b>
1	1	Kupplungshälfte (mit Gewindestift 10-900 87 001)	10-620 14 002	Coupling, motor side (with threaded pin 10-900 87 001)	Accouplement, coté moteur (avec goupille fileté 10-900 87 001)
2	1	Kupplungseinsatz	10-620 14 004	Coupling insert	Pièce d'accouplement
3	1	Kupplungshälfte	10-550 14 002	Coupling, pump side	Accouplement, coté pompe
4	1	Spannstift	10-914 97 001	Clamping pin	Goupille
5	1	Obere Welle	10-550 25 541	Upper shaft	Arbre supérieur
6	1	Sicherungsring	10-918 72 002	Circlip	Circlip
7	2	Rillenkugellager	10-922 90 001	Grooved ball bearing	Roulement à billes
8	1	Distanzring-Paar	10-550 24 302	Pair of distance ring	Paire de bagues de distance
9	1	Lagerflansch	10-550 14 244	Bearing flange	Flasque de palier
10	4	Federring	10-909 95 002	Spring washer	Rondelle élastique
11	4	Zylinderschraube	10-900 95 020	Cylindrical screw	Vis cylindrique
12	1	Überwurfmutter	10-907 90 009	Union nut	Ecrou de liaison
13	1	Wellendichtring Ø 15/35x7 (NBR) Fett für Wellendichtring / kg	10-925 30 005 10-952 00 006	Shaft seal Ø 15/35x7 (NBR) Grease for shaft seal / kg	Joint à lèvres Ø 15/35x7 (NBR) Graisse pour joint à lèvres / kg
14	1	Zentrierflansch	10-550 24 349	Centring flange	Flasque de centrage
15	1	Zentrierscheibe (mit Stift 10-914 45 002)	10-550 24 362	Centring disc (with pin 10-914 45 002)	Disque de centrage (avec goupille 10-914 45 002)
16	1	Gleitringdichtung enthält O-Ring Ø 19,2x3 (FKM) Gegenring Gleitring e=17 (SiC/FKM/HC) Distanzscheibe	10-958 25 127 10-925 35 001 10-925 37 014 10-925 36 028 10-908 15 014	Mechanical seal (FKM) including O-ring Ø 19,2x3 (FKM) Counter ring Sliding ring e=17 (SiC/FKM/HC) Spacer	Garniture d'étanchéité (FKM) inclu Joint torique Ø 19,2x3 (FKM) Contre-bague Joint glissant e=17 (SiC/FKM/HC) Disque de distance
17	2	Kerbstift	10-914 74 009	Grooved pin	Goupille cannelée
18	1	Torsionswelle mit Pos. 17 Eintauchtiefe 700 mm Eintauchtiefe 1000 mm Eintauchtiefe 1200 mm	10-550 24 467 10-550 24 470 10-550 24 472	Torsion shaft with item 17 immersion length 700 mm immersion length 1000 mm immersion length 1200 mm	Axe-tige avec rep. 17 longueur 700 mm longueur 1000 mm longueur 1200 mm
19	1	Exzentrerschnecke (1.4571) <i>optional</i> Exzentrerschnecke (1.2436 gehärtet)	10-550 14 031 10-550 14 242	Eccentric worm (316 Ti) <i>optional</i> Eccentric worm (steel, hardened)	Vis hélicoïdale excentrée (acier inox. 316Ti) <i>facultatif</i> Vis hélicoïdale excentrée (acier inox., trempé)
20	1	Außenrohr Eintauchtiefe 700 mm Eintauchtiefe 1000 mm Eintauchtiefe 1200 mm	10-550 25 827 10-550 25 830 10-550 25 832	Outer tube immersion length 700 mm immersion length 1000 mm immersion length 1200 mm	Tube extérieur longueur 700 mm longueur 1000 mm longueur 1200 mm
21	1	Gelenkklemme	10-550 24 376	Clamp	Serrage
22	1	O-Ring Ø 50x3 (FKM)	10-925 85 007	O-ring Ø 50x3 (FKM)	Joint torique Ø 50x3 (FKM)
23	1	Stator kpl. (Feststoffstator) bestehend aus: Einschubstator (PTFE)	10-560 23 907 10-550 25 626	Stator complete (solid material) comprising: Stator (PTFE)	Stator complet (matière solide) comprenant: Stator (PTFE)
24	1	Statormantel	10-560 28 149	Stator housing	Fourreau de stator
23	1	Stator kpl. (Elastomer) bestehend aus: Einschubstator (NBR, hell)	10-560 23 909 10-550 25 545	Stator complete (elastomer) comprising: Stator (NBR, white)	Stator complet (elastomère) comprenant: Stator (NBR, blanc)
24	1	Statormantel	10-560 28 149	Stator housing	Fourreau de stator
23	1	Stator kpl. (Elastomer) bestehend aus: Einschubstator (FKM)	10-560 23 911 10-550 25 546	Stator complete (elastomer) comprising: Stator (FKM)	Stator complet (elastomère) comprenant: Stator (FKM)
24	1	Statormantel	10-560 28 149	Stator housing	Fourreau de stator
<b>Änderungen vorbehalten / Rights reserved to make alterations</b>					<b>Sous réserve de modifications</b>