




Tauchkreiselpumpe  
Centrifugal Immersion Pump  
Pompe centrifuge verticale

F 726 PP1-.../230  
F 726 PVDF1-.../230



Anzugsmoment / Torque / Couple  
PP:  $M_A = 5 \text{ Nm}$   
PVDF:  $M_A = 7 \text{ Nm}$

Pos. Nr. Rep.	Stück/ Gerät Qty./ Unit Qté./ Unité	Bestellbezeichnung	Bestell-Nr. / Part No. / Référence		Description	Désignation
			PP	PVDF		
		<b>Ausführung nach Ersatzteildarstellung Nr. 726 80 007 – 03/2025</b>			<b>Version acc. to exploded view no. 726 80 007 – 03/2025</b>	<b>Version selon vue d'explosion no. 726 80 007 – 03/2025</b>
1	1	Richtungspfeil	10-950 60 001	10-950 60 001	Direction of rotation arrow	Flèche de direction de rotation
2	6	Kerbnagel	10-916 10 001	10-916 10 001	Notched nail	Clou à encoches
3	1	Kupplungshälfte für FLUX-Motor	10-620 14 002	10-620 14 002	Coupling for FLUX motor	Accouplement pour moteur FLUX
4	1	Kupplungseinsatz	10-620 14 004	10-620 14 004	Coupling insert	Pièce d'accouplement
5	1	Kupplungshälfte	10-726 45 019	10-726 45 019	Coupling	Accouplement
6	1	Kerbstift Ø 6 x 40	10-914 94 000	10-914 94 000	Grooved pin Ø 6 x 40	Goupille cannelée Ø 6 x 40
7	1	Sicherungsring	10-918 82 001	10-918 82 001	Circlip	Circlip
8	2	Rillenkugellager	10-923 10 004	10-923 10 004	Ball bearing	Roulement à billes
9	1	Lagerträger	10-725 41 011	10-725 41 011	Bearing bracket	Support de palier
10	1	Rillenkugellager	10-923 60 000	10-923 60 000	Ball bearing	Roulement à billes
11	1	Kugellagerausgleichscheibe	10-926 96 000	10-926 96 000	Ball bearing alignment disc	Disque d'alignement des roulements à billes
12		WDR-Fett	10-952 00 006	10-952 00 006	Grease for shaft seals	Graisse spéciale pour joints à lèvres
13	4	Federring	10-909 65 002	10-909 65 002	Spring washer	Rondelle élastique
14	4	Zylinderschraube M 4 x 14	10-900 65 013	10-900 65 013	Cylindrical screw M 4 x 14	Vis cylindrique M 4 x 14
15	4	Sechskantschraube M 8 x 55	10-900 91 020	10-900 91 020	Hexagonal screw M 8 x 55	Vis hexagonale M 8 x 55
16	4	Scheibe	10-908 08 011	10-908 08 011	Washer	Rondelle
17	1	WDR 40 x 52 x 7 (FKM)	10-925 71 002	10-925 71 002	Shaft seal 40 x 52 x 7 (FKM)	Joint à lèvres 40 x 52 x 7 (FKM)
18	1	Prelonning 40 x 60 x 10 (PTFE-Kohle / Glas)	10-925 79 031	10-925 79 031	Seal kit (40 x 60 x 10) (PTFE – carbon/fibre glass)	Jeu de joints (40 x 60 x 10) (PTFE-carbone/fibre de verre)
19	1	Pumpengehäuse e 300 e 400 e 500	10-716 45 129 10-716 45 130 10-716 45 131	10-716 65 129 10-716 65 130 10-716 65 131	Pump housing e 300 e 400 e 500	Cartier de pompe cote e = 300 mm cote e = 400 mm cote e = 500 mm
20	1	Wellenbeschichtung e 300 e 400 e 500	10-716 45 106 10-716 45 107 10-716 45 108	10-716 65 106 10-716 65 107 10-716 65 108	Shaft coating e 300 e 400 e 500	Revêtement de l'arbre cote e = 300 mm cote e = 400 mm cote e = 500 mm
21	1	Welle e 300 e 400 e 500	10-726 45 009 10-726 45 010 10-726 45 011	10-726 45 009 10-726 45 010 10-726 45 011	Shaft e 300 e 400 e 500	Arbre cote e = 300 mm cote e = 400 mm cote e = 500 mm
22	1	Anlauflager (PTFE)	10-921 81 008	10-921 81 008	Starting bearing (PTFE)	Palier de démarrage (PTFE)
23	1	Sicherungsring	10-918 90 000	10-918 90 000	Circlip	Circlip
24	1	O-Ring Ø 25 x 4 (FKM)	10-925 55 006	10-925 55 006	O-Ring Ø 25 x 4 (FKM)	Joint torique Ø 25 x 4 (FKM)
25	1	Laufrad Ø 160 Laufrad Ø 155 Laufrad Ø 150 Laufrad Ø 145 Laufrad Ø 140 Laufrad Ø 135 Laufrad Ø 130	10-716 45 144 10-716 45 145 10-716 45 146 10-716 45 147 10-716 45 148 10-716 45 149 10-716 45 150	10-716 65 144 10-716 65 145 10-716 65 146 10-716 65 147 10-716 65 148 10-716 65 149 10-716 65 150	Impeller Ø 160 Impeller Ø 155 Impeller Ø 150 Impeller Ø 145 Impeller Ø 140 Impeller Ø 135 Impeller Ø 130	Turbine Ø 160 Turbine Ø 155 Turbine Ø 150 Turbine Ø 145 Turbine Ø 140 Turbine Ø 135 Turbine Ø 130
26	1	Deckel <i>wahlweise</i>	10-716 45 290	10-716 65 269	Cover <i>optional</i>	Capot <i>facultatif</i>
	1	Deckel mit Fußsieb <i>wahlweise</i>	10-716 45 219	10-716 65 219	Cover with suction strainer <i>optional</i>	Capot avec crépine inférieure <i>facultatif</i>
	1*	Deckel mit Verlängerung p = 100 p = 200 p = 300 p = 400 p = 500 <i>wahlweise</i>	10-716 45 220 10-716 45 221 10-716 45 222 10-716 45 223 10-716 45 224	10-716 65 220 10-716 65 221 10-716 65 222 10-716 65 223 10-716 65 224	Cover with extension tube p = 100 p = 200 p = 300 p = 400 p = 500 <i>optional</i>	Capot avec rallonge cote p = 100 mm cote p = 200 mm cote p = 300 mm cote p = 400 mm cote p = 500 mm <i>facultatif</i>
	1*	Deckel mit Verlängerung und Fußsieb p = 200 p = 300 p = 400 p = 500 p = 600	10-716 45 225 10-716 45 226 10-716 45 227 10-716 45 228 10-716 45 229	10-716 65 225 10-716 65 226 10-716 65 227 10-716 65 228 10-716 65 229	Cover with extension tube and suction strainer p = 200 p = 300 p = 400 p = 500 p = 600	Capot avec rallonge et crépine inférieure cote p = 200 mm cote p = 300 mm cote p = 400 mm cote p = 500 mm cote p = 600 mm
	*	<b>Bei Ausführungen mit Verlängerung bzw. Verlängerung und Fußsieb ist ein O-Ring am Deckel im Lieferumfang enthalten.</b>			<b>On versions with extension tube or extension tube with suction strainer an O-ring at the cover of the pump will be included.</b>	<b>Les versions avec tube de rallonge ou avec tube de rallonge et crépine inférieure comprennent un joint torique au capot.</b>
		O-Ring Ø 175 x 4 (FKM)	10-925 95 083	10-925 95 083	O-ring Ø 175 x 4 (FKM)	Joint torique Ø 175 x 4 (FKM)
27	8	Sechskantschraube M 14 x 30	10-901 20 003	10-901 20 004	Hexagonal screw M 14 x 30	Vis hexagonale M 14 x 30
28	1	Passfeder	10-919 50 001	10-919 50 001	Adjusting spring	Ressort d'ajustage
29	1	Scheibe	10-908 10 001	10-908 10 001	Washer	Rondelle
30	1	Sechskantmutter M 10 x 1	10-907 01 001	10-907 01 001	Hexagonal nut M 10 x 1	Vis hexagonale M 10 x 1
31	1	Laufradkappe	10-630 40 430	10-630 40 431	Impeller cap	Capot-turbine
32	1	O-Ring Ø 22 x 2 (FKM)	10-925 45 006	10-925 45 006	O-Ring Ø 22 x 2 (FKM)	Joint torique Ø 22 x 2 (FKM)
33	1	Dichtungsgehäuse	10-716 45 071	10-716 65 071	Sealing housing	Cartier de jonction
34	1	Aufnahme	10-725 41 029	10-725 41 029	Reception piece	Pièce de réception
35	4	Zylinderschraube M 8 x 30	10-900 95 015	10-900 95 015	Cylindrical screw M8 x 30	Vis cylindrique M8 x 30
36	4	Scheibe	10-908 08 008	10-908 08 008	Washer	Rondelle
37	1	Silikon-Kautschuk	10-953 03 003	10-953 03 003	Silicone rubber	Caoutchouc en silicone
38	1	O-Ring Ø 47 x 5,3 (FKM)	10-925 75 007	10-925 75 007	O-Ring Ø 47 x 5,3 (FKM)	Joint torique Ø 47 x 5,3 (FKM)
39	2	Verschlussstopfen	10-947 05 001	10-947 05 001	Plug	Bouchon
40	4	Federring	10-909 95 002	10-909 95 002	Spring washer	Rondelle élastique
41	1	Gewindestift M 6 x 8	10-900 87 001	10-900 87 001	Threaded pin M 6 x 8	Goupille fileté M 6 x 8
42	4	Zylinderschraube M 8 x 25	10-900 95 012	10-900 95 012	Cylindrical screw M 8 x 25	Vis cylindrique M 8 x 25
		e = Eintauchtiefe Alle Abmessungen in mm			e = immersion length All dimensions in mm	e = longueur Toutes les dimensions en mm