



Ausführung mit Schlauchanschluss
Version with hose connection
Exécution avec raccord pour flexible

Ausführung mit Rückflussrohr
Version with flow back tube
Exécution avec tube de décharge



Pos. Nr.	Stück pro Gerät	Bestellbezeichnung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
		Ausführung nach Ersatzteildarstellung Nr. 001 18 071 – 10/2009		
1	1	T-Stück	001 18 002	
2	1	Sechskantnippel	001 18 047	
3	1	Reduziernippel	001 18 004	
4	1	Kegel-Einschraubstutzen DN 25	001 18 030	
5	1	Nutmutter Rd 52 x 1/6	907 90 038	
6	1	DichtringØ30 xØ40 x 5–FKM	925 69 003	
	1	DichtringØ30 xØ40 x 5–PTFE	925 79 027	
7	1	VentilsitzdichtungØ35 xØ6,2 x 3–FKM	925 09 015	
	1	VentilsitzdichtungØ35 xØ6,2 x 3–PTFE	925 09 016	
8	1	Überströmventil mit Pos. 7 und 9–FKM	001 18 001	
	1	Überströmventil mit Pos. 7 und 9–PTFE	001 18 018	
9	1	DichtringØ42 xØ52 x 5–FKM	925 79 017	
	1	DichtringØ42 xØ52 x 5–PTFE	925 79 022	
10	1	Rückflussrohr l = 300 <i>wahlweise</i>	001 18 031	
	1	Kegel-Schlauchstutzen DN 19 <i>wahlweise</i>	001 18 059	
	1	Kegel-Schlauchstutzen DN 25	001 18 060	
11	1	Reduziernippel	001 18 061	
12	1	Kegel-Einschraubstutzen DN 32	001 18 062	
13	1	Nutmutter Rd 58 x 1/6	907 90 046	
		Dichtung pumpenseitig:		
	1	DichtringØ36 xØ46 x 5–FKM	925 79 029	
	1	DichtringØ36 xØ46 x 5–PTFE	925 79 030	

Achtung! Immer vollständige Bestellbezeichnung, Bestellnummer und Stückzahl der gewünschten Teile angeben.

Liste
besteht aus
2 Blatt**FLUX-GERÄTE GMBH D-75433 Maulbronn**Änderungen
vorbehalten