



Pos. Nr. Rep.	Stück/ Gerät Qty/ Unit Qté/ Unité	Bestellbezeichnung	Bestell-Nr. / Part No. / Référence		Description	Désignation
			F 560 S1/S2- 54/26 TR L/R	F 560 S3-54/26 TR L/R FOOD		
		<b>Ausführung nach Ersatzteildarstellung Nr. 560 80 023 - 02/2017</b>			<b>Version acc. to exploded view no. 560 80 023 - 02/2017</b>	<b>Version selon vue d'explosion no. 560 80 023 - 02/2017</b>
1	1	Kupplungshälfte (mit Gewindestift 10-900 87 001)	10-620 14 002	10-620 14 002	Coupling with threaded pin (10-900 87 001)	Accouplement (avec goupille fileté 10-900 87 001)
2	1	Kupplungseinsatz	10-620 14 004	10-620 14 004	Coupling insert	Pièce d'accouplement
3	1	Senkschraube	10-900 86 001	10-900 86 001	Countersunk screw	Vis à tête fraisée
4	1	Scheibe	10-560 28 147	10-560 28 147	Washer	Rondelle
5	1	Lagerflansch kpl. (Pos. 5-11 und 13-15)	10-560 28 163	10-560 28 163	Bearing flange cpl. (item 5-11, 13-15)	Flasque de palier cpl. (rep. 5-11, 13-15)
6	1	Kupplungshälfte	10-560 28 144	10-560 28 144	Coupling half	Accouplement
		Sicherungsring	10-918 72 002	10-918 72 002	Circlip	Circlip
7	2	Rillenkugellager	10-922 90 001	10-922 90 001	Grooved ball bearing	Roulement à billes
8	1	Distanzrinne	10-550 24 302	10-550 24 302	Distance ring	Bague de distance
9	1	Passfeder	10-919 70 004	10-919 70 004	Adjusting spring	Ressort d'ajustage
10	1	Obere Welle	10-560 28 146	10-560 28 146	Upper shaft	Arbre supérieure
11	1	Lagerflansch	10-560 28 020	10-560 28 020	Bearing flange	Flasque de palier
12	4	Sechskantschraube	10-900 91 009	10-900 91 009	Hexagon cap screw	Vis hexagonale
13	1	Nutmutter	10-907 90 056	10-907 90 056	Nut	Ecrou cylindrique
14	1	Wellendichtring	10-925 40 001	10-925 40 001	Shaft seal	Joint à lèvres
		Lebensmittelschmierfett	10-952 00 012	10-952 00 012	Foodgrade grease / kg	Graisse alimentaire / kg
15	1	Zentrierflansch	10-550 24 349	10-550 24 349	Centering flange	Flasque de centrage
16	1	Dichtungssatz bestehend aus: Zentrierscheibe (mit Kerbstift 10-914 45 001)	10-560 28 242	10-560 28 242	Sealing kit consisting of: Centering disc (with grooved pin 10-914 45 001)	Jeu de joints se composant de: Disque de centrage (avec goupille cannelé 10-914 45 001)
	1	Gleitrinddichtung beinhaltet: O-Ring Ø 25,07 x 2,62 (FKM hell)	10-958 25 125	10-958 25 125	Mechanical seal comprises: O-ring Ø 25,07 x 2,62 (FKM white)	Garniture d'étanchéité y compris: Joint torique Ø 25,07 x 2,62 (FKM blanc)
		Feder	10-925 55 025	10-925 55 025	Spring	Ressort
		Hülse mit SiC-Ring	10-927 71 006	10-927 71 006	Sleeve with SiC-ring	Douille avec joint en SiC
		Gleitring mit SiC-Ring	10-560 28 192	10-560 28 192	Support for sliding ring with SiC-ring	Support pour joint glissant avec joint en SiC
		O-Ring Ø 19,2 x 3 (FKM hell)	10-560 28 230	10-560 28 230	O-ring Ø 19,2 x 3 (FKM white)	Joint torique Ø 19,2 x 3 (FKM blanc)
		O-Ring Ø 19,2 x 3 (FFKM)	10-925 35 031	10-925 35 031	O-ring Ø 19,2 x 3 (FFKM)	Joint torique Ø 19,2 x 3 (FFKM)
	1	optional: Dichtungssatz bestehend aus: Zentrierscheibe (mit Kerbstift 10-914 45 001)	10-560 28 257	10-560 28 257	optional: Sealing kit consisting of: Centering disc (with grooved pin 10-914 45 001)	facultatif: Jeu de joints se composant de: Disque de centrage (avec goupille cannelé 10-914 45 001)
	1	Gleitrinddichtung beinhaltet: O-Ring Ø 25,07 x 2,62 (FFKM)	10-958 25 126	10-958 25 126	Mechanical seal comprises: O-ring Ø 25,07 x 2,62 (FFKM)	Garniture d'étanchéité y compris: joint torique Ø 25,07 x 2,62 (FFKM)
		Feder	10-925 55 040	10-925 55 040	Spring	Ressort
		Hülse mit SiC-Ring	10-927 71 006	10-927 71 006	Sleeve with SiC-ring	Douille avec joint en SiC
		Gleitring mit SiC-Ring	10-560 28 192	10-560 28 192	Support for sliding ring with SiC-ring	Support pour joint glissant avec joint en SiC
		O-Ring Ø 19,2 x 3 (FFKM)	10-560 28 230	10-560 28 230	O-ring Ø 19,2 x 3 (FFKM)	Joint torique Ø 19,2 x 3 (FFKM)
		O-Ring Ø 19,2 x 3 (FFKM)	10-925 35 007	10-925 35 007	O-ring Ø 19,2 x 3 (FFKM)	Joint torique Ø 19,2 x 3 (FFKM)
17	1	Zwischenwelle	10-560 28 228	10-560 28 228	Intermediate shaft	Arbre intermédiaire
18	1	Kerbstift	10-914 74 008	10-914 74 008	Grooved pin	Goupille cannelée
19	1	Verbindungsstück	10-560 28 229	10-560 28 229	Connecting piece	Raccord
20	2	Federklammer	10-560 28 245	10-560 28 245	Spring clip	Clip de ressort
21	1	Gelenkwelle	10-560 28 234	10-560 28 234	Drive shaft	Arbre articulé
22	1	Exzentrerschnecke	10-560 28 232	10-560 28 232	Eccentric worm	Vis hélicoïdale excentrée
23	1	Außenrohr			Outer tube	Tube extérieur
	1	<b>F 560 S1-54/26 Rd 58 x 1/6</b> Flachdichtung Ø36/46 x 5 (PTFE)	10-560 28 275	-	<b>F 560 S1-54/26 Rd 58 x 1/6</b> Flat seal Ø 36/46 x 5 (PTFE)	<b>F 560 S1-54/26 Rd 58 x 1/6</b> Joint plat Ø 36/46 x 5 (PTFE)
		<b>F 560 S2-54/26 G 1 1/2</b>	10-925 79 030	-	<b>F 560 S2-54/26 G 1 1/2 A</b>	<b>F 560 S2-54/26 G 1 1/2 A</b>
		<b>F 560 S3-54/26 FOOD Clamp 2"</b>	10-560 28 274	-	<b>F 560 S3-54/26 FOOD Clamp 2"</b>	<b>F 560 S3-54/26 FOOD Clamp 2"</b>
			-	10-560 28 148	<b>F 560 S3-54/26 FOOD Clamp 2"</b>	<b>F 560 S3-54/26 FOOD Clamp 2"</b>
24	1	O-Ring Ø 50 x 3 (FKM schwarz) optional: O-Ring Ø 50 x 3 (FFKM)	10-925 85 019	10-925 85 019	O-ring Ø 50 x 3 (FKM black) optional: O-ring Ø 50 x 3 (FFKM)	Joint torique Ø 50 x 3 (FKM noir) facultatif: Joint torique Ø 50 x 3 (FFKM)
25	1	Gelenkklemme	10-550 24 376	10-550 24 376	Clamp	Collier
		Stator kpl. PTFE beinhaltet: Feststoffstator (PTFE)	10-560 23 907	10-560 23 908	Stator cpl. PTFE consisting of: Solid stator PTFE	Stator cpl. PTFE se composant de: Stator PTFE
26	1	Statormantel	10-550 25 626	10-550 25 626	Stator housing	Porte-stator
27	1	optional: Stator kpl. NBR beinhaltet: Einschubstator (NBR weiß)	10-560 28 149	10-560 28 282	optional: Stator housing optional: Stator cpl. NBR consisting of: Stator NBR white	facultatif: Stator cpl. NBR se composant de: Stator NBR blanc
26	1	Statormantel	10-560 28 149	10-560 28 282	Stator housing	Porte-stator

Änderungen vorbehalten / Rights reserved to make alterations

Sous réserve de modifications