

所需的结构型式

☐ **FMC 型**摆盘式流量计 ☐ **FMO 型**椭圆齿轮式流量计

输送液体

名称 _____ 化学分子式 _____
浓度 _____ % 比重 _____ g/cm³
粘度 _____ mPas/cP 温度 _____ °C 工作温度 _____ °C

使用条件

流量 _____ l/min / l/h 工作压力 _____ bar
是否应用在防爆区域 ☐ 是 ☐ 否

工作模式

☐ 普通模式（显示批量 / 总量 / 每分钟或小时的流量）
☐ 自动模式（预设了数量），容量预设
使用以下结构的开关放大器：放大器结构的选择 ☐ 一体式 ☐ 分离式 ☐ 分离式防爆型

流量计和开关放大器之间的控制电缆长度

☐ 5 m ☐ 10 m ☐ 15 m

流量计使用方式

☐ 连接到 FLUX 泵上，泵型号 _____
☐ 管道固定式安装 DN _____

外置数字显示器（电子显示器）

流量计和外置数字显示器之间的距离不能超于 15 m

☐ 安装到喷枪上（仅适用于 FMC 型流量计）
☐ 安装在壁上
☐ 安装在配电箱中
☐ FMO 1 和 FMO 2 的电子显示器，带有 5 m 脉冲电缆和插头

请求报价的途径：

☐ 电话 ☐ 传真 ☐ 电子邮件 ☐ 邮寄

先生 / 女士： _____ 职位： _____

公司： _____

地址： _____

邮编 / 城市 / 国家： _____

电话： _____ 传真： _____

手机： _____ 电子邮箱： _____