




Anzugsmoment / Torque / Couple
PP: $M_A = 5 \text{ Nm}$
PVDF: $M_A = 7 \text{ Nm}$

Pos. Nr. Rep.	Stück/ Gerät Qty./ Unit Qté./ Unité	Bestellbezeichnung	Bestell-Nr. / Part No. / Référence		Description	Désignation
			PP	PVDF		
		Ausführung nach Ersatzteildarstellung Nr. 726 80 009 – 01/2023			Version acc. to exploded view no. 726 80 009 – 01/2023	Version selon vue d'explosion no. 726 80 009 – 01/2023
1	1	Richtungspfeil	10-950 60 001	10-950 60 001	Direction of rotation arrow	Flèche de direction de rotation
2	6	Kerbnagel	10-916 10 001	10-916 10 001	Notched nail	Clou à encoches
3	1	Kupplungshälfte für FLUX-Motor	10-620 14 002	10-620 14 002	Coupling for FLUX motor	Accouplement pour moteur FLUX
4	1	Kupplungseinsatz	10-620 14 004	10-620 14 004	Coupling insert	Pièce d'accouplement
5	1	Kupplungshälfte	10-726 45 019	10-726 45 019	Coupling	Accouplement
6	1	Kerbstift Ø 6 x 40	10-914 94 000	10-914 94 000	Grooved pin Ø 6 x 40	Goupille cannelée Ø 6 x 40
7	1	Sicherungsring	10-918 82 001	10-918 82 001	Circlip	Circlip
8	2	Rillenkugellager	10-923 10 004	10-923 10 004	Ball bearing	Roulement à billes
9	1	Lagerträger	10-725 41 011	10-725 41 011	Bearing bracket	Support de palier
10	1	Rillenkugellager	10-923 60 000	10-923 60 000	Ball bearing	Roulement à billes
11	1	Silikon-Kautschuk	10-953 03 003	10-953 03 003	Silicone rubber	Caoutchouc en silicone
12		WDR-Fett	10-952 00 006	10-952 00 006	Grease for shaft seals	Graisse spéciale pour joints à lèvres
13	4	Federring	10-909 65 002	10-909 65 002	Spring washer	Rondelle élastique
14	4	Zylinderschraube M 4 x 14	10-900 65 013	10-900 65 013	Cylindrical screw M 4 x 14	Vis cylindrique M 4 x 14
15	4	Scheibe	10-908 08 008	10-908 08 008	Washer	Rondelle
16	4	Zylinderschraube M 8 x 30	10-900 95 015	10-900 95 015	Cylindrical screw M 8 x 30	Vis cylindrique M 8 x 30
17	1	WDR 40 x 52 x 7 (FKM)	10-925 71 002	10-925 71 002	Shaft seal 40 x 52 x 7 (FKM)	Joint à lèvres 40 x 52 x 7 (FKM)
18	1	Prelonring 40 x 60 x 10 (PTFE-Kohle / Glas)	10-925 79 031	10-925 79 031	Seal kit (40 x 60 x 10) (PTFE – carbon/fibre glass)	Jeu de joints (40 x 60 x 10) (PTFE-carbone/fibre de verre)
19	1	Pumpengehäuse e 300 e 400 e 500	10-716 45 240 10-716 45 241 10-716 45 242	10-716 65 240 10-716 65 241 10-716 65 242	Pump housing e 300 e 400 e 500	Carter de pompe cote e = 300 mm cote e = 400 mm cote e = 500 mm
20	1	Wellenbeschichtung e 300 e 400 e 500	10-716 45 106 10-716 45 107 10-716 45 108	10-716 65 106 10-716 65 107 10-716 65 108	Shaft coating e 300 e 400 e 500	Revêtement de l'arbre cote e = 300 mm cote e = 400 mm cote e = 500 mm
21	1	Welle e 300 e 400 e 500	10-726 45 009 10-726 45 010 10-726 45 011	10-726 45 009 10-726 45 010 10-726 45 011	Shaft e 300 e 400 e 500	Arbre cote e = 300 mm cote e = 400 mm cote e = 500 mm
22	1	Anlaufager (PTFE)	10-921 81 008	10-921 81 008	Starting bearing (PTFE)	Palier de démarrage /PTFE)
23	1	Sicherungsring	10-918 90 000	10-918 90 002	Circlip	Circlip
24	1	O-Ring Ø 25 x 4 (FKM)	10-925 55 006	10-925 55 006	O-Ring Ø 25 x 4 (FKM)	Joint torique Ø 25 x 4 (FKM)
25	1	Laufrad Ø 160 Laufrad Ø 155 Laufrad Ø 150 Laufrad Ø 145 Laufrad Ø 140 Laufrad Ø 135 Laufrad Ø 130	10-716 45 144 10-716 45 145 10-716 45 146 10-716 45 147 10-716 45 148 10-716 45 149 10-716 45 150	10-716 65 144 10-716 65 145 10-716 65 146 10-716 65 147 10-716 65 148 10-716 65 149 10-716 65 150	Impeller Ø 160 Impeller Ø 155 Impeller Ø 150 Impeller Ø 145 Impeller Ø 140 Impeller Ø 135 Impeller Ø 130	Turbine Ø 160 Turbine Ø 155 Turbine Ø 150 Turbine Ø 145 Turbine Ø 140 Turbine Ø 135 Turbine Ø 130
26	1	Deckel <i>wahlweise</i>	10-716 45 290	10-716 65 269	Cover <i>optional</i>	Capot <i>facultatif</i>
	1	Deckel mit Fußsieb <i>wahlweise</i>	10-716 45 219	10-716 65 219	Cover with suction strainer <i>optional</i>	Capot avec crépine inférieure <i>facultatif</i>
	1*	Deckel mit Verlängerung p = 100 p = 200 p = 300 p = 400 p = 500 <i>wahlweise</i>	10-716 45 220 10-716 45 221 10-716 45 222 10-716 45 223 10-716 45 224	10-716 65 220 10-716 65 221 10-716 65 222 10-716 65 223 10-716 65 224	Cover with extension tube p = 100 p = 200 p = 300 p = 400 p = 500 <i>optional</i>	Capot avec rallonge cote p = 100 mm cote p = 200 mm cote p = 300 mm cote p = 400 mm cote p = 500 mm <i>facultatif</i>
	1*	Deckel mit Verlängerung und Fußsieb p = 200 p = 300 p = 400 p = 500 p = 600	 10-716 45 225 10-716 45 226 10-716 45 227 10-716 45 228 10-716 45 229	 10-716 65 225 10-716 65 226 10-716 65 227 10-716 65 228 10-716 65 229	Cover with extension tube and suction strainer p = 200 p = 300 p = 400 p = 500 p = 600	Capot avec rallonge et crépine inférieure cote p = 200 mm cote p = 300 mm cote p = 400 mm c