




Pos. Nr. Rep.	Stück/ Gerät Qty./ Unit Qté./ Unité	Bestellbezeichnung	Bestell-Nr. / Part No. / Référence	Description	Désignation
		Ausführung nach Ersatzteildarstellung Nr. 550 80 118 – 09/2014	F 550 GS- 50/21	Version acc. to exploded view no. 550 80 118 - 09/2014	Version selon vue d'explosion no. 550 80 118 - 09/2014
1	1	Getriebe vormontiert (Pos. 1-13)	10-550 24 364	Planetary gear pre-assembled (item 1-13)	Boîtier planétaire pré-assemblé (rep. 1-13)
2	1	Kupplungsstern	10-410 14 028	Coupling star	Etoile d'accouplement
3	1	Kupplungskäfig	10-420 24 023	Coupling cage	Cage d'accouplement
	1	Aufnahme	10-550 24 234	Reception piece	Pièce de réception
4	2	Rillenkugellager	10-922 40 005	Grooved ball bearing	Roulement à billes
5	1	Kupplungswelle	10-550 24 238	Coupling shaft	Axe d'accouplement
6	1	Sicherungsring	10-918 10 001	Circlip	Circlip
7	1	Sicherungsring	10-918 80 002	Circlip	Circlip
8	1	Planetengetriebe	10-550 24 200	Planetary gear	Boîtier planétaire
9	1	Zwischenwelle	10-550 24 231	Intermediate shaft	Axe intermédiaire
10	1	Überwurfmutter	10-907 90 001	Union nut	Ecrou de liaison
11	1	Überwurfmutter	10-907 90 009	Union nut	Ecrou de liaison
12	1	Wellendichtring	10-925 30 005	Shaft seal	Joint à lèvre
13	1	Zentrierflansch	10-550 24 349	Centring flange	Flasque de centrage
14	1	Zentrierscheibe	10-550 24 362	Centring disc	Disque de centrage
15	1	Gleitringdichtung (FKM) <i>enthält</i> O-Ring Ø 15x3,5 (FKM) O-Ring Ø 19,2x3 (FKM)	10-958 25 077 10-925 35 003 10-925 35 001	Mechanical seal (FKM) <i>contains</i> O-Ring Ø 15x3,5 (FKM) O-Ring Ø 19,2x3 (FKM)	Garniture d'étanchéité (FKM) <i>inclus</i> joint torique Ø15x3,5 (FKM) joint torique Ø19,2x3 (FKM)
		optional Gleitringdichtung (FFKM) <i>enthält</i> O-Ring Ø 15x3,5 (FFKM) O-Ring Ø 19x3 (FFKM)	10-958 25 097 10-925 35 006 10-925 35 007	optional Mechanical seal (FFKM) <i>contains</i> O-Ring Ø 15x3,5 (FFKM) O-Ring Ø 19,2x3 (FFKM)	facultatif Garniture d'étanchéité (FFKM) <i>inclus</i> joint torique Ø 15x3,5 (FFKM) joint torique Ø 19,2x3 (FFKM)
16	2	Kerbstift	10-914 74 009	Grooved pin	Goupille cannelée
17	1	Torsionswelle (mit Kerbstift) ET 1000 mm	10-550 24 470	Torsions shaft (with grooved pin) immersion length 1000 mm	Axe-tige (avec goupille cannelée), longueur 1000 mm
18	1	Exzentrerschnecke (1.4571)	10-550 24 400	Eccentric worm (316 Ti)	Vis hélicoïdale excentrée (316 Ti)
19	1	Außenrohr ET 1000 mm	10-550 24 210	Outer tube, immersion length 1000 mm	Tube extérieur, longueur 1000 mm
20	1	Stator (Elastomer) NBR (z.B. Perbunan) schwarz	10-550 24 244	Stator (elastomere) NBR (e.g. nitrile rubber) black	Stator (élastomère) NBR (par ex. Perbunan) noir
Änderungen vorbehalten / Rights reserved to make alterations					Sous réserve de modifications