
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Pos. Nr. Rep.	Stück/ Gerät Qty./ Unit Qté./ Unité	Bestellbezeichnung	Bestell-Nr. / Part No. / Référence		Description	Désignation
		Ausführung nach Ersatzteildarstellung Nr. 560 80 027 – 01/2023 ab Fertigungsnummer 56001554	**F 560 GS1/GS2 -50/21 TW**	**F 560 GS3 -50/21 TW FOOD**	**Version acc. to exploded view no. 560 80 027 - 01/2023 as from serial no. 56001554**	**Version selon vue d'explosion no. 560 80 027 - 01/2023 à partir de no. de série 56001554**
	1	Getriebe vormontiert (Pos. 1-15)	10-560 28 322	10-560 28 322	Gear, pre-assembled (item 1-15)	Boîtier, pré-assemblé (rep. 1-15)
1	1	Kupplungsstern	10-410 14 028	10-410 14 028	Coupling star	Etoile d'accouplement
2	1	Kupplungskäfig	10-420 24 023	10-420 24 023	Coupling cage	Cage d'accouplement
3	1	Aufnahme	10-560 28 140	10-560 28 140	Reception piece	Pièce de réception
4	2	Rillenkugellager	10-922 40 005	10-922 40 005	Grooved ball bearing	Roulement à billes
5	1	Kupplungswelle	10-550 24 238	10-550 24 238	Coupling shaft	Arbre d'accouplement
6	1	Sicherungsring	10-918 10 001	10-918 10 001	Circlip	Circlip
7	1	Planetengetriebe	10-550 24 600	10-550 24 600	Planetary gear	Boîtier planétaire
8	1	Zwischenwelle	10-560 28 016	10-560 28 016	Intermediate shaft	Arbre intermédiaire
9	2	O-Ring Ø 47 x 2,5 (FKM)	10-925 75 018	10-925 75 018	O-ring Ø 47 x 2,5 (FKM)	Joint torique Ø 47 x 2,5 (FKM)
10	1	Schutzrohr	10-560 28 038	10-560 28 038	Protective tube	Tube de protection
		Dichtmasse	10-953 04 003	10-953 04 003	Sealing compound	Masse d'étanchéité
11	1	Nutmutter	10-907 90 011	10-907 90 011	Nut	Ecrou
12	1	Sicherungsring	10-918 80 002	10-918 80 002	Circlip	Circlip
13	1	Nutmutter	10-907 90 056	10-907 90 056	Nut	Ecrou
14	1	Wellendichtring	10-925 40 001	10-925 40 001	Shaft seal	Joint à lèvre
		Lebensmittelschmierfett / kg	10-952 00 012	10-952 00 012	Foodgrade grease / kg	Graisse alimentaire / kg
15	1	Zentrierflansch	10-550 24 349	10-550 24 349	Centering flange	Flasque de centrage
16	1	Dichtungssatz (FKM)	10-560 28 194	10-560 28 194	Sealing kit (FKM)	Jeu de joints (FKM)
		bestehend aus:			*consisting of:*	*se composant de:*
	1	Zentrierscheibe (mit Kerbstift 10-914 45 001)	10-560 28 008	10-560 28 008	Centering disc (with grooved pin 10-914 45 001)	Disque de centrage (avec goupille cannelé 10-914 45 001)
	1	Gleitringdichtung (FKM)	10-958 25 119	10-958 25 119	Mechanical seal (FKM)	Garniture d'étanchéité (FKM)
		enthält:			*includes*	*y compris:*
		O-Ring Ø 25,07 x 2,62 (FKM)	10-925 55 025	10-925 55 025	O-ring Ø 25,07 x 2,62 (FKM)	Joint torique Ø 25,07 x 2,62 (FKM)
		Feder	10-927 71 006	10-927 71 006	Spring	Ressort
		Hülse mit SiC-Ring	10-560 28 192	10-560 28 192	Sleeve with SiC ring	Douille avec joint en SiC
		Gleitringträger mit SiC-Ring	10-560 28 193	10-560 28 193	Support for sliding ring with SiC-ring	Support pour joint glissant avec joint en
		O-Ring Ø 20,35 x 1,78 (FKM)	10-925 45 027	10-925 45 027	O-ring Ø 20,35 x 1,78 (FKM)	Joint torique Ø 20,35 x 1,78 (FKM)
		wahlweise			*optional*	*facultatif*
16	1	Dichtungssatz (FFKM)	10-560 28 246	10-560 28 246	Sealing kit (FFKM)	Jeu de joints (FFKM)
		bestehend aus:			*consisting of:*	*se composant de:*
	1	Zentrierscheibe (mit Kerbstift 10-914 45 001)	10-560 28 008	10-560 28 008	Centering disc (with grooved pin 10-914 45 001)	Disque de centrage (avec goupille cannelé 10-914 45 001)
	1	Gleitringdichtung (FFKM)	10-958 25 124	10-958 25 124	Mechanical seal (FFKM)	Garniture d'étanchéité (FFKM)
		enthält:			*includes*	*y compris:*
		O-Ring Ø 25,07 x 2,62 (FFKM)	10-925 55 040	10-925 55 040	O-ring Ø 25,07 x 2,62 (FFKM)	Joint torique Ø 25,07 x 2,62 (FFKM)
		Feder	10-927 71 006	10-927 71 006	Spring	Ressort
		Hülse mit SiC-Ring	10-560 28 192	10-560 28 192	Sleeve with SiC ring	Douille avec joint en SiC
		Gleitringträger mit SiC-Ring	10-560 28 193	10-560 28 193	Support for sliding ring with SiC-ring	Support pour joint glissant avec joint en
		O-Ring Ø 20,35 x 1,78 (FFKM)	10-925 45 037	10-925 45 037	O-ring Ø 20,35 x 1,78 (FFKM)	Joint torique Ø 20,35 x 1,78 (FFKM)
17	1	Torsionswelle			Torsion shaft	Axe-tige
		Eintauchtiefe 700 mm	10-560 28 073	10-560 28 073	Length 700 mm	Longueur 700 mm
		Eintauchtiefe 1000 mm	10-560 28 074	10-560 28 074	Length 1000 mm	Longueur 1000 mm
		Eintauchtiefe 1200 mm	10-560 28 075	10-560 28 075	Length 1200 mm	Longueur 1200 mm
18	1	O-Ring Ø 15 x 3,5 (FKM)	10-925 35 024	10-925 35 024	O-ring Ø 15 x 3,5 (FKM)	Joint torique Ø 15 x 3,5 (FKM)
		wahlweise			*optional*	*facultatif*
		O-Ring Ø 15 x 3,5 (FFKM)	10-925 35 032	10-925 35 032	O-ring Ø 15 x 3,5 (FFKM)	Joint torique Ø 15 x 3,5 (FFKM)
19	1	Exzenterschnecke	10-560 28 064	10-560 28 064	Eccentric worm	Vis hélicoïdale excentrée
20	1	Außenrohr			Outer tube	Tube extérieur
		F 560 GS1-50/21 TW - Rd 58x1/6			**F 560 GS1-50/21 TW - Rd 58x1/6**	**F 560 GS1-50/21 TW - Rd 58x1/6**
		Eintauchtiefe 700 mm	10-560 28 032	-	Length 700 mm	Longueur 700 mm
		Eintauchtiefe 1000 mm	10-560 28 033	-	Length 1000 mm	Longueur 1000 mm
		Eintauchtiefe 1200 mm	10-560 28 034	-	Length 1200 mm	Longueur 1200 mm
	1	Dichtung Ø 36/46 x 5 (PTFE)	10-925 79 030	-	Flat seal Ø 36/46 x 5 (PTFE)	Joint Ø 36/46 x 5 (PTFE)
		F 560 GS2-50/21 TW - G 1 1/2 A			**F 560 GS2-50/21 TW - G 1 1/2 A**	**F 560 GS2-50/21 TW - G 1 1/2 A**
		Eintauchtiefe 700 mm	10-560 28 044	-	Length 700 mm	Longueur 700 mm
		Eintauchtiefe 1000 mm	10-560 28 045	-	Length 1000 mm	Longueur 1000 mm
		Eintauchtiefe 1200 mm	10-560 28 046	-	Length 1200 mm	Longueur 1200 mm
		F 560 GS3-50/21 TW - Clamp 2“			**F 560 GS3-50/21 TW - Clamp 2“**	**F 560 GS3-50/21 TW - Clamp 2“**
		Eintauchtiefe 700 mm	-	10-560 28 056	Length 700 mm	Longueur 700 mm
		Eintauchtiefe 1000 mm	-	10-560 28 057	Length 1000 mm	Longueur 1000 mm
		Eintauchtiefe 1200 mm	-	10-560 28 058	Length 1200 mm	Longueur 1200 mm
21	1	Feststoffstator PTFE	10-550 24 271	10-550 24 271	Solid stator PTFE	Stator PTFE
22	1	Statormantel	10-560 28 067	10-560 28 280	Stator housing	Porte-stator

Änderungen vorbehalten / Rights reserved to make alterations | **Sous réserve de modifications**