
1
2
3
4
5
6
7
8
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
20
22
23
24
25
26
27

Pos. Nr. Rep.	Stück/ Gerät Qty./ Unit Qté./ Unité	Bestellbezeichnung	Bestell-Nr. / Part No. / Référence		Description	Désignation
		Ausführung nach Ersatzteildarstellung Nr. 560 80 035 – 01/2023	**F 560 S1/S2-54/26 L/R**	**F 560 S3-54/26 L/R FOOD**	**Version acc. to exploded view no. 560 80 035 - 01/2023**	**Version selon vue d'explosion no. 560 80 035 - 01/2023**
1	1	Kupplungshälfte (mit Gewindestift 10-900 87 001)	10-620 14 002	10-620 14 002	Coupling (with threaded pin 10-900 87 001)	Accouplement (avec goupille filetée 10-900 87 001)
2	1	Kupplungseinsatz	10-620 14 004	10-620 14 004	Coupling insert	Pièce d'accouplement
3	1	Senkschraube	10-900 86 001	10-900 86 001	Countersunk screw	Vis à tête fraisée
4	1	Scheibe	10-560 28 147	10-560 28 147	Washer	Rondelle
		Lagerflansch kpl. (Pos. 5-11 und 13-15)	10-560 28 163	10-560 28 163	Bearing flange cpl. (item 5-11, 13-15)	Flasque de palier cpl. (rep. 5-11, 13-15)
5	1	Kupplungshälfte	10-560 28 144	10-560 28 144	Coupling half	Accouplement
6	1	Sicherungsring	10-918 72 002	10-918 72 002	Circlip	Circlip
7	2	Rillenkugellager	10-922 90 001	10-922 90 001	Grooved ball bearing	Roulement à billes
8	1	Distanzringe	10-550 24 302	10-550 24 302	Distance ring	Bague de distance
9	1	Passfeder	10-919 70 004	10-919 70 004	Adjusting spring	Ressort d'ajustage
10	1	Obere Welle	10-560 28 146	10-560 28 146	Upper shaft	Arbre supérieure
11	1	Lagerflansch	10-560 28 020	10-560 28 020	Bearing flange	Flasque de palier
12	4	Sechskantschraube	10-900 91 009	10-900 91 009	Hexagon cap screw	Vis hexagonale
13	1	Nutmutter	10-907 90 056	10-907 90 056	Nut	Ecrou cylindrique
14	1	Wellendichtring	10-925 40 001	10-925 40 001	Shaft seal	Joint à lèvre
		Lebensmittelschmierfett	10-952 00 012	10-952 00 012	Foodgrade grease / kg	Graisse alimentaire / kg
15	1	Zentrierflansch	10-550 24 349	10-550 24 349	Centering flange	Flasque de centrage
16	1	Dichtungssatz (FKM)	10-560 28 242	10-560 28 242	Sealing kit (FKM)	Jeu de joints (FKM)
		bestehend aus:			*consisting of:*	*se composant de:*
	1	Zentrierscheibe (mit Kerbstift 10-914 45 001)	10-560 28 009	10-560 28 009	Centering disc (with grooved pin 10-914 45 001)	Disque de centrage (avec goupille cannelé 10-914 45 001)
	1	Gleitringdichtung (FKM)	10-958 25 125	10-958 25 125	Mechanical seal (FKM)	Garniture d'étanchéité (FKM)
		beinhaltet:			*comprises:*	*y compris:*
		O-Ring Ø 25,07 x 2,62 (FKM hell)	10-925 55 025	10-925 55 025	O-ring Ø 25,07 x 2,62 (FKM white)	Joint torique Ø 25,07 x 2,62 (FKM blanc)
		Feder	10-927 71 006	10-927 71 006	Spring	Ressort
		Hülse mit SiC-Ring	10-560 28 192	10-560 28 192	Sleeve with SiC-ring	Douille avec joint en SiC
		Gleitring mit SiC-Ring	10-560 28 230	10-560 28 230	Sliding ring with SiC-ring	Joint glissant avec joint en SiC
		O-Ring Ø 19,2 x 3 (FKM hell)	10-925 35 031	10-925 35 031	O-ring Ø 19,2 x 3 (FKM white)	Joint torique Ø 19,2 x 3 (FKM blanc)
		wahlweise			*optional*	*facultatif*
16	1	Dichtungssatz (FFKM)	10-560 28 257	10-560 28 257	Sealing kit (FFKM)	Jeu de joints (FFKM)
		bestehend aus:			*consisting of:*	*se composant de:*
	1	Zentrierscheibe (mit Kerbstift 10-914 45 001)	10-560 28 009	10-560 28 009	Centering disc (with grooved pin 10-914 45 001)	Disque de centrage (avec goupille cannelé 10-914 45 001)
	1	Gleitringdichtung (FFKM)	10-958 25 126	10-958 25 126	Mechanical seal (FFKM)	Garniture d'étanchéité (FFKM)
		beinhaltet:			*comprises:*	*y compris:*
		O-Ring Ø 25,07 x 2,62 (FFKM)	10-925 55 040	10-925 55 040	O-ring Ø 25,07 x 2,62 (FFKM)	joint torique Ø 25,07 x 2,62 (FFKM)
		Feder	10-927 71 006	10-927 71 006	Spring	Ressort
		Hülse mit SiC-Ring	10-560 28 192	10-560 28 192	Sleeve with SiC-ring	Douille avec joint en SiC
		Gleitring mit SiC-Ring	10-560 28 230	10-560 28 230	Sliding ring with SiC-ring	Joint glissant avec joint en SiC
		O-Ring Ø 19,2 x 3 (FFKM)	10-925 35 007	10-925 35 007	O-ring Ø 19,2 x 3 (FFKM)	Joint torique Ø 19,2 x 3 (FFKM)
17	1	Zwischenwelle	10-560 28 228	10-560 28 228	Intermediate shaft	Arbre intérmediaire
18	1	Kerbstift	10-914 74 008	10-914 74 008	Grooved pin	Goupille cannelée
19	1	Verbindungsstück	10-560 28 229	10-560 28 229	Connecting piece	Raccord
20	2	Federklammer	10-560 28 245	10-560 28 245	Spring clip	Clip de ressort
21	1	Gelenkwelle			Drive shaft	Arbre articulé
		Eintauchtiefe 700 mm	10-560 28 276	10-560 28 276	Length 700 mm	Longueur 700 mm
		Eintauchtiefe 1000 mm	10-560 28 277	10-560 28 277	Length 1000 mm	Longueur 1000 mm
		Eintauchtiefe 1200 mm	10-560 28 278	10-560 28 278	Length 1200 mm	Longueur 1200 mm
22	1	Exzenterschnecke	10-560 28 232	10-560 28 232	Eccentric worm	Vis hélicoïdale excentrée
23	1	Außenrohr			Outer tube	Tube extérieur
		F 560 S1-54/26 Rd 58 x 1/6			**F 560 S1-54/26 Rd 58 x 1/6**	**F 560 S1-54/26 Rd 58 x 1/6**
		Eintauchtiefe 700 mm	10-560 28 265	-	Length 700 mm	Longueur 700 mm
		Eintauchtiefe 1000 mm	10-560 28 266	-	Length 1000 mm	Longueur 1000 mm
		Eintauchtiefe 1200 mm	10-560 28 267	-	Length 1200 mm	Longueur 1200 mm
		Flachdichtung Ø 36/46 x 5 (PTFE)	10-925 79 030	-	Flat seal Ø 36/46 x 5 (PTFE)	Joint plat Ø 36/46 x 5 (PTFE)
		F 560 S2-54/26 G 1 1/2			**F 560 S2-54/26 G 1 1/2**	**F 560 S2-54/26 G 1 1/2**
		Eintauchtiefe 700 mm	10-560 28 269	-	Length 700 mm	Longueur 700 mm
		Eintauchtiefe 1000 mm	10-560 28 270	-	Length 1000 mm	Longueur 1000 mm
		Eintauchtiefe 1200 mm	10-560 28 271	-	Length 1200 mm	Longueur 1200 mm
		F 560 S3-54/26 FOOD Clamp 2"			**F 560 S3-54/26 FOOD Clamp 2"**	**F 560 S3-54/26 FOOD Clamp 2"**
		Eintauchtiefe 700 mm	-	10-560 28 254	Length 700 mm	Longueur 700 mm
		Eintauchtiefe 1000 mm	-	10-560 28 170	Length 1000 mm	Longueur 1000 mm
		Eintauchtiefe 1200 mm	-	10-560 28 171	Length 1200 mm	Longueur 1200 mm
24	1	O-Ring Ø 50 x 3 (FKM schwarz)	10-925 85 019	10-925 85 019	O-ring Ø 50 x 3 (FKM black)	Joint torique Ø 50 x 3 (FKM noir)
		wahlweise			*optional*	*facultatif*
		O-Ring Ø 50 x 3 (FFKM)	10-925 85 023	10-925 85 023	O-ring Ø 50 x 3 (FFKM)	Joint torique Ø 50 x 3 (FFKM)
25	1	Gelenkklemme	10-550 24 376	10-550 24 376	Clamp	Collier
26	1	Feststoffstator (PTFE)	10-550 25 626	10-550 25 626	Solid stator PTFE	Stator PTFE
27	1	Statormantel	10-560 28 149	10-560 28 282	Stator housing	Porte-stator
		wahlweise			*optional*	*facultatif*
26	1	Einschubstator (NBR hell)	10-550 25 545	10-550 25 545	Stator NBR white	Stator NBR blanc
27	1	Statormantel	10-560 28 149	10-560 28 282	Stator housing	Porte-stator

Änderungen vorbehalten / Rights reserved to make alterations | **Sous réserve de modifications**