




Pos. No. Rep.	Stück/ Gerät Qty/ Unit Qté/ Unité	Bestellbezeichnung	Bestell-Nr. / Part No. / Référence		Description	Désignation
		Ausführung nach Ersatzteildarstellung Nr. 560 80 003 – 02/2012	F 560 S1/2-54/26	F 560 S3-54/26 FOOD	Version acc. to exploded view no. 560 80 003 – 02/2012	Version selon vue d'explosion no. 560 80 003 – 02/2012
1	1	Kupplungshälfte mit Gewindestift	10-620 14 002	10-620 14 002	Coupling, motor side with threaded pin	Accouplement, coté moteur avec vis sans tête
2	1	Kupplungseinsatz	10-900 87 001 10-620 14 004	10-900 87 001 10-620 14 004	Coupling insert	Pièce d'accouplement
3	1	Lagerflansch vormontiert (Pos. 3-11 und 14 - 16)	10-560 28 000	10-560 28 000	Bearing flange pre-assembled (no. 3-11 and 14-16)	Flasque de palier pré-assemblé (réf. 3-11 et 14-16)
4	1	Obere Welle	10-560 28 019	10-560 28 019	Upper shaft	Arbre supérieur
5	1	Kupplungshälfte	10-560 28 048	10-560 28 048	Coupling, pump side	Accouplement, coté pompe
6	1	Freilauf	10-923 99 000	10-923 99 000	Sprag clutch	Arbre libre
7	1	Distanzring	10-550 24 320	10-550 24 320	Distance ring	Bague de distance
8	1	Sicherungsring	10-918 72 002	10-918 72 002	Circlip	Circlip
9	2	Rollenkugellager	10-922 90 001	10-922 90 001	Grooved ball bearing	Roulement à billes
10	1	Distanzring	10-550 24 302	10-550 24 302	Distance ring	Bague de distance
11	1	Sicherungsring	10-918 40 000	10-918 40 000	Circlip	Circlip
12	1	Lagerflansch	10-560 28 020	10-560 28 020	Bearing flange	Flasque de palier
13	4	Federring	10-909 95 002	10-909 95 002	Spring washer	Rondelle
14	4	Sechskantschraube	10-900 91 009	10-900 91 009	Hexagonal screw	Ecrou hexagonal
15	1	Nutmutter	10-907 90 056	10-907 90 056	Union nut	Ecrou de liaison
16	1	Wellendichtring	10-925 40 001	10-925 40 001	Shaft seal	Joint à lèvres
17	1	Lebensmittelschmierfett / kg	10-952 00 012	10-952 00 012	Foodgrade grease / kg	Graisse spéciale alimentaire / kg
18	1	Zentrierflansch	10-550 24 349	10-550 24 349	Centering flange	Flasque de centrage
19	1	Dichtungssatz bestehend aus: Zentrierscheibe Gleitnaddichtung enthält: O-Ring Ø 15 x 3,5 (FKM) O-Ring Ø 19,2 x 3 (FKM)	10-560 28 007 10-560 28 010 10-958 25 102	10-560 28 247 10-560 28 010 10-958 25 123	Seal kit consisting of: Centering disc Mechanical seal consisting of: O-ring Ø 15 x 3.5 (FKM) O-ring Ø 19,2 x 3 (FKM)	Jeu de joints formant garniture d'étanchéité comprenant: Disque de centrage Garniture d'étanchéité cpl. comprenant: Joint torique Ø 15 x 3,5 (FKM) Joint torique Ø 19,2 x 3 (FKM)
20	1	Torsionswelle	10-560 28 073	10-560 28 073	Torsion shaft	Arbre de torsion
21	1	Eintauchtiefe 700 mm	10-560 28 074	10-560 28 074	immersion length 700 mm	longueur 700 mm
22	1	Eintauchtiefe 1000 mm	10-560 28 075	10-560 28 075	immersion length 1000 mm	longueur 1000 mm
23	1	Eintauchtiefe 1200 mm	10-560 28 076	10-560 28 076	immersion length 1200 mm	longueur 1200 mm
24	1	Eintauchtiefe 1500 mm	10-560 28 076	10-560 28 076	immersion length 1500 mm	longueur 1500 mm
25	1	O-Ring Ø 15 x 3,5 (FKM)	10-925 35 003	10-925 35 024	O-ring Ø 15 x 3.5 (FKM)	Joint torique Ø 15 x 3,5 (FKM)
26	1	Exzentrerschnecke	10-560 28 066	10-560 28 066	Eccentric worm	Vis hélicoïdale excentrée
27	1	Außenrohr			Outer tube	Tube extérieur
28	1	F 560 S1-54/26 Rd 58 x 1/6 elektrolytisch poliert:			F 560 S1-54/26 Rd 58 x 1/6 electrolytically polished	F 560 S1-54/26, Rd 58 x 1/6, polissage électrolytique:
29	1	Eintauchtiefe 700 mm	10-560 28 086	-	immersion length 700 mm	longueur 700 mm
30	1	Eintauchtiefe 1000 mm	10-560 28 087	-	immersion length 1000 mm	longueur 1000 mm
31	1	Eintauchtiefe 1200 mm	10-560 28 088	-	immersion length 1200 mm	longueur 1200 mm
32	1	Eintauchtiefe 1500 mm	10-560 28 089	-	immersion length 1500 mm	longueur 1500 mm
33	1	Flachdichtung Ø 36/46 x 5 (PTFE)	10-925 79 030	-	Flat seal Ø 36/46 x 5	Joint plat Ø 36/46 x 5
34	1	F 560 S2-54/26 G 1 1/2 A elektrolytisch poliert:			F 560 S2-54/26 G 1 1/2 A, electrolytically polished	F 560 S2-54/26, G 1 1/2 A, polissage électrolytique:
35	1	Eintauchtiefe 700 mm	10-560 28 098	-	immersion length 700 mm	longueur 700 mm
36	1	Eintauchtiefe 1000 mm	10-560 28 099	-	immersion length 1000 mm	longueur 1000 mm
37	1	Eintauchtiefe 1200 mm	10-560 28 100	-	immersion length 1200 mm	longueur 1200 mm
38	1	Eintauchtiefe 1500 mm	10-560 28 101	-	immersion length 1500 mm	longueur 1500 mm
39	1	F 560 S3-54/26 Clamp 2" elektrolytisch poliert:			F 560 S3-54/26 Clamp 2" electrolytically polished	F 560 S3-54/26, Clamp 2", polissage électrolytique:
40	1	Eintauchtiefe 700 mm	-	10-560 28 110	immersion length 700 mm	longueur 700 mm
41	1	Eintauchtiefe 1000 mm	-	10-560 28 111	immersion length 1000 mm	longueur 1000 mm
42	1	Eintauchtiefe 1200 mm	-	10-560 28 112	immersion length 1200 mm	longueur 1200 mm
43	1	Eintauchtiefe 1500 mm	-	10-560 28 113	immersion length 1500 mm	longueur 1500 mm
44	1	Stator cpl. PTFE	10-560 23 900	10-560 23 900	Stator cpl. PTFE	Stator cpl. PTFE
45	1	bestehend aus:			consisting of:	comprenant
46	1	Feststoffstator PTFE	10-550 25 626	10-550 25 626	Stator PTFE	Stator PTFE
47	1	Statormantel	10-560 28 069	10-560 28 069	Stator housing	Porte-stator